

Unit : Coopman Orona NV  
Phone : +32 (56) 35 85 80  
Mail : sales@coopman.orona.be

## Technische beschrijving





**AANBESTEDING**

Opstellen van : Compactlift - conform Europese Richtlijn 95/16/EG

Project : LAR Businesscenter  
Douanegebouw LAR blok  
8930 LAUWE

Klant :

Architect :

Studiebureau :

Datum : **24 april 2019**

Referentie : OFF00081301

Contactpersoon : Vantomme Guido

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Vantomme'.

A handwritten mark or signature in blue ink, resembling a stylized 'S' or '9'.



**Technische gegevens**

**De bouwkundige vereisten wijken af t.o.v. het bestek (putdiepte).**

**Hoofdgegevens**

Type lift :	CO O3G_5011 compactlift "GEARLESS"
Bestemming lift :	Personen
Opstelling :	Gesloten
Hefvermogen :	450 kg
Aantal personen:	6
Hijssnelheid :	1,00 m/sec – frequentiesturing
Hefhoogte :	± 4,62 m
Aantal stopplaatsen :	2
Ligging toegangen :	zelfde zijde
Benaming stilstanden :	0,1
Opstelplaats motor :	Bovenaan in de schacht
Opstelplaats schakelkast :	Ingewerkt in bovenste deurkader

**Afmetingen**

Schacht :	1500 mm breed op 1500 mm diep
Liftkooi :	1000 mm breed op 1200 mm diep op 2200 mm hoog
Deuropening :	800 mm breed op 2100 mm hoog
Dagopening :	1500 mm breed op 2350 mm hoog
Diepte schachtput :	350 mm
Vrije uitloophoogte :	3200 mm

**Deuren - Bordes**

Type deur :	Telescopische schuifdeuren – 2-delig Conform aan de Norm EN81 - 58 brandeigenschappen klasse E - 120
Kooideur :	Inox geborsteld
Schachtdeur :	Inox geborsteld
Deuroperator :	Frequentie geregeld
Deurbeveiliging :	Mechanische antiblokkeerinrichting Sensorlijst over totale deurhoogte
Afwerking rond de deuren :	Deuromlijsting in RVS geborsteld






### Bediening - Signalisatie

Bedieningstype :	Registratie dalen
Drukknop bordes:	Drukknoppen liftoproep ingewerkt in inox dekplaat
Signalisatie bordes:	Spraaksynthese, Brandweerbediening, Digitale stand alle niveaus boven deur, Oproep opgenomen,

### Technische gegevens - Elektrisch

Voedingsspanning motor :	3 x 400 V + N (driefasig)
Spanning verlichting :	230 V monofasig
Bedrijfsintensiteit motor :	120 ritten per uur
Snelheidsregeling :	Frequentie
Koeling:	Via verluchtingschacht

### Technische gegevens - Mechanisch

Geleiders kooi :	T-profielen in staal
Geleiders tegengewicht :	T-profielen in staal
Tegengewicht :	zijdelings, uitgebalanceerd op de kooi en 50 % last





**Kooibesrijving**

Type afwerking:	<b>Inox geborsteld</b>
Type kooiwand:	PUBLIC PLUS
Vloer :	SC - PVC high – soepele bevoering
Plafond :	LED armaturen
Kooi-ingang :	Inox geborsteld
Leuning :	Ronde handgreep uit RVS op de achterwand
Spiegel :	Spiegel op halve hoogte op de achterwand boven de handleuning
Plinten :	Geanodiseerd aluminium
Bediening :	Ingewerkt in 1 bedieningspaneel over de volledige kooihoogte
Bedieningsknoppen :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verlichte drukknoppen met geïntegreerde functieaanduiding</li><li>- Brailleaanduiding</li><li>- Deur open / deur toe bediening</li><li>- Brandweerbediening</li><li>- Parkeerbediening</li><li>- Overbelastingsindicatie</li></ul>

Digitale stand- en richtingsaanduiding, noodverlichting en handenvrij telefoontoestel zijn voorzien in de drukknoppenzuil.



Coopman Orona nv  
Vertegenwoordigd door  
De heer Christof Van Heddegem  
Commercieel Directeur

